

MARSTEK

Power Anywhere & Anytime

MARSTEK M2200

Портативна електростанція

Вихід AC: 2400 Вт, вхід AC: 2000 Вт, вхід PV (сонячний): 1200 Вт

8 портів, Живлення для кількох пристроїв одночасно

USB-C1 100 Вт, USB-C2 45 Вт, USB-A1/A2 18 Вт
Ємність 2240 Вт·год, можливість розширення 2 додатковими батареями до 6720 Вт·год

HD TFT-дисплей

Застосунок MARSTEK

Підтримка підключення Wi-Fi/Bluetooth

Акумулятор LFP, ресурс ≥ 6000 циклів



Marstek Energy Co., Limited

Адреса: BLDG#A, промисловий парк Changfang, №2, Guihua 5th Road, район Pingshan, м. Шеньчжень, пров. Гуандун, Китай

Тел.: +86 755 28398778

Email: market@marstekenergy.com

Вебсайт: www.marstekenergy.com



Технічні характеристики



Підтримує Європейські, Британські та Американські стандарти.



Модель	M2200
Загальні характеристики	
Ємність	2240 Вт·год
Акумулятор	LiFePO ₄
Ресурс	6000+ циклів до 80% ємності
Індикація	застосунок / TFT-екран
Температура зберігання	-20°C ~ 45°C
Робоча температура	-10°C ~ 45°C
Матеріал	ABS + PC + метал
Вага	26,7 ± 0,5 кг
Габарити	496 × 276 × 311 мм
Система керування батареєю (BMS)	OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP тощо
Сонячна система заряджання	MPPT-контролер заряджання
Вхід	
AC	макс. 2000 Вт (220–240 В @ 50 Гц)
XT60	макс. 600 Вт ×2 (сонячний / DC 12–59 В)
Вихід	
AC	макс. 2400 Вт (220–240 В @ 50 Гц)
USB-A	макс. 18 Вт (5–12 В)
USB-C #1	макс. 100 Вт
USB-C #2	макс. 45 Вт
DC5525	120 Вт (12 В / 10 А)
Автомобільний зарядний порт	120 Вт (12 В / 10 А)

З'єднується з P2200



Модель

P2200

Загальні характеристики	
Ємність	2240 Вт·год
Акумулятор	LiFePO ₄
Номінальний струм	50 А
Ресурс	6000+ циклів до 80% ємності
Температура зберігання	-20°C ~ 45°C
Робоча температура	-10°C ~ 45°C
Матеріал	ABS + PC + метал
Вага	18 ± 0,5 кг
Габарити	400 × 260 × 270 мм
Система керування батареєю (BMS)	OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP тощо
Вхід	
Діапазон напруги батареї	42-50,4 В
Напруга заряджання	50,4 В
Струм заряджання	50 А
Вихід	
Струм розряджання	100 А
DoD (глибина розряду)	90%